

Presentación

Goizper, líder mundial en la fabricación de pulverizadores manuales, ha desarrollado la nueva gama de boquillas que cumplen con:

- Normas internacionales ISO de codificación de colores según caudales.
- Normas de codificación británicas.
- Medidas estándar ISO compatibles para su utilización en otros equipos.

Parámetros de aplicación









Grado de cobertura teórico a diferentes alturas de pulverización.

ANCHURA (cm)		A			
∠	H	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm
80°	50,4	67,1	83,9	101	
90°	60,0	80,0	100	120	
110°	85,7	114	143	171	
130°	129	172	215	257	
145°	190	253	320	380	

Consumo por hectárea

$$L/Ha = \frac{\text{Caudal (L/min)} \times 600}{\text{Anchura (m)} \times \text{velocidad (Km/h)}}$$

1 m/seg = 3,6 Km/h

IDENTIFICACIÓN DE BOQUILLAS	
COLOR	CAUDAL (L/min 3 bar)
	0,4
	0,6
	0,8
	1,2
	1,6
	2,0
	2,4
	3,2





- La codificación de colores ISO 10.625 asigna un color a cada caudal.





- Todos nuestros pulverizadores de espalda, incorporan de serie regulador de presión, boquilla cónica y boquilla herbicidas.

Abanico plano

GAMA 80°






COLOR	CÓDIGO	DESCRIP.	∠	L/MIN		L/HA.	
				1,5 bar	3 bar	1,5 bar	3 bar
	8.34.44.301	01-GOIZPER FE 80/0,4/3	80°	0,28	0,40	56	79
	8.34.44.302	015-GOIZPER FE 80/0,6/3	80°	0,43	0,60	85	119
	8.34.44.303	02-GOIZPER FE 80/0,8/3	80°	0,56	0,80	113	160
	8.34.44.304	03-GOIZPER FE 80/1,2/3	80°	0,86	1,20	168	238

GAMA 110°

COLOR	CÓDIGO	DESCRIP.	∠	L/MIN		L/HA.	
				1,5 bar	3 bar	1,5 bar	3 bar
	8.34.44.314	03-GOIZPER FE 110/1,2/3	110°	0,86	1,20	100	140
	8.34.44.318	08-GOIZPER FE 110/3,2/3	110°	2,27	3,2	264	373

* Velocidad 1 m/seg - 50 cm altura

Espejo

COLOR	CÓDIGO	DESCRIP.	∠	L/MIN		L/HA.
				1,5 bar	3 bar	
	8.34.45.303	GOIZPER D/0,46/1	110° - 120°	0,56		68
	8.34.45.305	GOIZPER D/0,92/1	110° - 120°	1,13		135
	8.34.45.306	GOIZPER D/1,15/1	110° - 120°	1,41		168
	8.34.45.308	GOIZPER D/1,84/1	110° - 120°	2,26		269
	8.34.45.363	GOIZPER D/0,4/1	145°	0,49		26
	8.34.45.353	GOIZPER D/2,4/1	130°	2,95		246

* Velocidad 1 m/seg - 50 cm altura

Disco

COLOR	CÓDIGO	DESCRIP.	∠	TAPA	L/MIN		L/HA.	
					1,5 bar	3 bar	1,5 bar	3 bar
	8.34.42.309.1	GOIZPER HC 80/0,2/3	80	8.34.42.309.2	0,13	0,20	32	48
	8.34.42.301.1	GOIZPER HC 80/0,4/3	80	8.34.42.301.2	0,28	0,40	56	115
	8.34.42.302.1	GOIZPER HC 80/0,6/3	80	8.34.42.302.2	0,43	0,60	85	143
	8.34.42.303.1	GOIZPER HC 80/0,8/3	80	8.34.42.303.2	0,56	0,80	113	160
	8.34.42.304.1	GOIZPER HC 80/1,2/3	80	8.34.42.304.2	0,86	1,20	168	238

* Velocidad 1 m/seg - 50 cm altura

Boquillas especiales

BOQUILLA	CÓDIGO	∠	L/MIN		L/HA.	
			1,5 bar	3 bar	1,5 bar	3 bar
Doble Regulable	8.34.46.802	100	0,63	0,9	87	125
4 Orificios	8.34.46.801	70	0,56	0,8	133	190





* Velocidad 1 m/seg - 50 cm altura

Boquillas de espuma

BOQUILLA ESPUMA	CÓDIGO	CÓDIGO	∠	L/MIN	L/HA.
				1,5 bar	
Estrecha	8.34.46.813	Blanca abanico	60	0,85	245
Ancha	8.34.46.803	Morado espejo	100	0,85	122

* Velocidad 1 m/seg - 50 cm altura

Gama de filtros

FILTRO	CÓDIGO	MESH hilos/pulgada	APERTURA (mm)	CAUDAL RECOMENDADO (l/min)
	Largo 8.34.46.320	50	0,30	0,8 a 3,0
	Taza 8.34.46.309	30	0,60	>3,0
	Taza 8.34.46.310	50	0,30	0,2 a 3,0
	Taza 8.34.46.311	100	0,14	0,2 a 0,8



El consejo del especialista Optimice su pulverización

- Goizper lanza al mercado un **nuevo set de boquillas**, específicamente diseñadas para su utilización en pulverizadores manuales. Este set contiene boquilla de abanico, boquilla espejo y disco-cono para poder abarcar todo tipo de aplicaciones de herbicidas, insecticidas y fungicidas. En este set también se incluye **filtro** (8.34.46.310), para evitar que se obture la boquilla, y accesorio portaboquilla para el uso en los pulverizadores fabricados por Goizper.



- Recomendamos el **uso combinado** de las boquillas con regulador de presión.



Con la nueva gama de boquillas y regulador de presión GOIZPER.



Ventajas del regulador de presión

- Homogeneidad y calidad de tratamientos.
- Menor consumo de producto y agua.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Disminución de la frecuencia de bombeo.



Función 1,5 bar:
Herbicida (espejo-abanico).



Función 3 bar:
Insecticida-fungicida (cónico-disco).



Otras aplicaciones.



Paso libre o despresurización.

GOIZPER S. COOP.

Apartado 211-20570 Bergara
C/ Antigua, 4 • 20577 ANTZUOLA
(GUIPUZCOA) • ESPAÑA

Tel.: (34) 943 786000
Fax: (34) 943 766008
E-mail: goizper@goizper.com
http://www.goizper.com



by **GOIZPER**